

VERTIC
www.vertic.fr



FIXATION TRADITIONNELLE SUR CHARPENTE

Métal / Bois / Béton



FIXATION TRADITIONNELLE SUR CHARPENTE

Métal / Bois / Béton

Collerette amovible →

hauteur standard : 500mm

PST1 / PSTINX1

ACIER
INOX

Collerette amovible →

hauteur standard : 500mm

PST-C

ACIER

BBC

Afin de répondre aux exigences de la **RT2012 (ISO 10211)** ce poteau est isolé sur toute sa hauteur. **Incombustible A1 et imputrescible.**

hauteur standard : 500mm

PST-IS

ACIER

FIXATIONS POSSIBLES

ANCERM12 : pour dalle ep. 140mm mini

Sur dalle béton

x 4

KC1 : L < 145mm
KC2 : 145 mm < L < 250mm

Crapautage sur charpente métallique

KB1 : L < 145mm
KB2 : 145 mm < L < 250mm

Bridage sur charpente bois ou métal

FOURREAUX ET RACCORDS POUR REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ SUR PST1 ET PST-IS

CHPIPEC4EC

Kit Raccord EPDM souple

x 24

Fourreau plomb

KEFP-TUIL

Pour toiture tuile

Fourreau PVC

FPVC1

Pour étanchéité PVC

Fourreau aluminium

FALU1

Pour étanchéité bitumineuse

ANCRAGES ET INTERFACES (SUPPORTS/EXTREMITES DE LIGNE DE VIE)

Pièce en T

INOX

Anneau d'ancrage PEX.AFX

CUPRO

Plaquette d'ancrage AN.P

INOX

Platine d'ancrage PLFIX

ALU